

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-3066

1. Dominance de la zone

La zone RS-3066 est une zone résidentielle.

2. Usages autorisés et modes d'implantation

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l'intérieur de la zone RS-3066.

Le mode d'implantation des bâtiments principaux des catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d'indication contraire mentionnée à la suite de l'usage ou des usages concernés.

Les modes d'implantation des bâtiments principaux de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RS-3066, les usages suivants sont autorisés :

- 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)
 - 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé, jumelé;
 - 1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé, jumelé;
 - 1000.3 Résidence trifamiliale, 3 logements : isolé, jumelé;
 - 1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : isolé, jumelé;
 - 1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements : isolé, jumelé;
 - 1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 logements : isolé, jumelé;
 - 1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : isolé;
- 2° Catégorie fondamentale Commerciale (5)
 - 539 Vente au détail d'autres marchandises en général;
 - 54 Vente au détail de produits de l'alimentation;
 - 57 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements;
 - 59 Autres activités de vente au détail;
- 3° Catégorie fondamentale Services (6)
 - 61 Finance, assurance et service immobilier;
 - 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons.

3. Dispositions générales d'implantation et caractéristiques des bâtiments principaux

Dans la zone RS-3066, les dispositions générales d'implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

- 1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale	1,5 m
Marge avant maximale	S.O.
Marge arrière minimale	4,5 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales minimales suivantes :

Type d'usage et mode d'implantation	Un des côtés	Deuxième côté	Somme des deux côtés
Unifamilial : isolé, jumelé	1,5 m	1,5 m (1)	S.O.
Bifamilial : isolé, jumelé	1,5 m	1,5 m (1)	S.O.
Trifamilial : isolé, jumelé	1,5 m	1,5 m (1)	S.O.
Multifamilial : isolé, jumelé	1,5 m	1,5 m (1)	S.O.
Habitation en commun (1542) : isolé	1,5 m	1,5 m	S.O.
Commercial : isolé	1,5 m	1,5 m	S.O.
Services : isolé	1,5 m	1,5 m	S.O.

(1) Seulement lorsque le mode d'implantation le permet, sinon la marge est de zéro mètre.

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques suivantes :

Type d'usage et mode d'implantation	Hauteur minimale	Hauteur maximale	Nombre d'étages minimum	Nombre d'étages maximum	Dimension minimale de la façade	Profondeur minimale du bâtiment	Superficie d'implantation au sol minimale	Superficie maximale de plancher
Unifamilial : isolé	4 m	12 m	1	2	6 m	6 m	45 m ² (1)	S.O.
Unifamilial : jumelé	4 m	12 m	1	2	5 m	6 m	42 m ² (2)	S.O.
Bifamilial : isolé, jumelé	6 m	15 m	2	3	8,5 m	6 m	80 m ²	S.O.
Trifamilial : isolé, jumelé	6 m	15 m	2	3	8,5 m	6 m	80 m ²	S.O.
Multifamilial : isolé, jumelé	6 m	15 m	2	3	8,5 m	6 m	120 m ²	S.O.
Habitation en commun (1542) : isolé	6 m	15 m	2	3	8,5 m	6 m	120 m ²	S.O.
Commercial : isolé	4 m	15 m	1	3	6 m	6 m	80 m ²	1000 m ²
Services : isolé	4 m	15 m	1	3	6 m	6 m	80 m ²	1000 m ²

(1) 85 mètres² dans le cas d'un bâtiment d'un étage.

(2) 70 mètres² dans le cas d'un bâtiment d'un étage.

4. Dispositions particulières d'aménagement

Dans la zone RS-3066, les dispositions applicables au changement d'un usage résidentiel à non résidentiel, de la section III du chapitre IX du titre I du présent règlement s'appliquent.